

LOSAS. SHAP60

LUCES LIBRES MÁXIMAS (L) PARA APOYO SIMPLE

Tipo	Espesor	Serie	Peso propio (g)	Consumo de mortero en juntas	Momento flexor admisible (M _{adm})	Sobrecarga (p)													
						200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
	cm.		kg/m ² .	litros / m junta	kgm/m.	kg/m ²													
LH60-10	10	1	160	4,4	394	2,86	2,52	2,27	2,09	1,94	1,81	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
		2			590	3,52	3,10	2,80	2,57	2,39	2,24	2,12	2,01	1,92	1,84	1,76	1,70	1,64	1,59
		3			869	4,29	3,79	3,42	3,15	2,92	2,74	2,59	2,46	2,35	2,25	2,16	2,08	2,01	1,95
		4			1174	5,01	4,42	4,00	3,67	3,42	3,20	3,03	2,88	2,75	2,63	2,53	2,44	2,35	2,28
LH60-12 LH120-12	12	1	180	6,1	971	4,42	3,92	3,56	3,28	3,06	2,87	2,72	2,58	2,47	2,36	2,27	2,19	2,12	2,05
		2			1424	5,38	4,77	4,33	3,99	3,72	3,50	3,31	3,15	3,01	2,88	2,77	2,67	2,59	2,50
		3			1750	5,97	5,30	4,81	4,44	4,14	3,89	3,68	3,50	3,34	3,21	3,09	2,98	2,88	2,79
		4			2176	6,67	5,92	5,38	4,96	4,62	4,35	4,11	3,91	3,74	3,59	3,45	3,33	3,22	3,12
LH60-16 LH120-16	16	1	215	8,8	2484	6,82	6,11	5,58	5,17	4,84	4,56	4,32	4,12	3,94	3,79	3,65	3,52	3,41	3,30
		2			3136	7,68	6,88	6,29	5,82	5,45	5,14	4,87	4,64	4,44	4,27	4,11	3,97	3,84	3,72
		3			4418	9,13	8,18	7,48	6,93	6,49	6,12	5,80	5,53	5,29	5,08	4,90	4,73	4,58	4,44
LH60-20 LH120-20	20	1	255	11,0	5049	9,32	8,43	7,75	7,21	6,77	6,40	6,09	5,81	5,57	5,36	5,17	5,00	4,84	4,70
		2			5845	10,04	9,08	8,35	7,77	7,30	6,90	6,56	6,26	6,00	5,77	5,57	5,38	5,22	5,06
		3			6564	10,64	9,63	8,85	8,24	7,74	7,32	6,96	6,64	6,37	6,13	5,91	5,71	5,53	5,37
LH60-24 LH120-24	24	1	305	12,3	7358	10,70	9,76	9,04	8,45	7,96	7,55	7,20	6,89	6,62	6,37	6,15	5,96	5,78	5,61
		2			8346	11,40	10,41	9,63	9,01	8,49	8,05	7,67	7,34	7,05	6,79	6,56	6,35	6,16	5,98
		3			9369	12,08	11,03	10,21	9,55	9,00	8,54	8,14	7,79	7,48	7,20	6,96	6,73	6,53	6,34
LH26	26	1	350	14,5	10438	12,22	11,23	10,45	9,81	9,28	8,82	8,42	8,07	7,76	7,49	7,24	7,01	6,81	6,62
		2			12329	13,29	12,22	11,37	10,67	10,09	9,59	9,16	8,78	8,45	8,15	7,88	7,63	7,41	7,20
LH30	30	1	430	18,0	14800	13,61	12,64	11,84	11,18	10,62	10,14	9,71	9,34	9,00	8,70	8,42	8,17	7,94	7,73
		2			16910	14,55	13,51	12,67	11,96	11,36	10,84	10,39	9,99	9,63	9,30	9,01	8,74	8,50	8,27

► Los pesos propios de las losas pueden variar en $\pm 5\%$



Galván
construcciones

